

MUFFA STEM

Scheda tecnica



nanotecnica

Descrizione

Soluzione tecnologica che serve per risanare, disinfettare e lavare le pareti intaccate da muffe. Viene utilizzata all'interno delle abitazioni oppure anche all'esterno in combinazione con i Rivestimenti in pasta o Pitture anti muffa.

Impieghi principali

Murature interne ed esterne di ogni tipo di edificio.

Modalità applicative

Se usato correttamente agisce contro batteri, ficomiceti (muffe), lieviti, alghe, ecc.; In grado di penetrare in profondità nello strato dove hanno sede i miceli dei funghi. Dopo aver spazzolato bene la superficie, diluire il prodotto MUFFASTEM con acqua, regolando la % di acqua in funzione all'entità di muffa (1 litro di antimuffa e 1 litro di acqua nel caso di poca muffa). Miscelare bene e lavare la superficie da trattare in modo accurato con una spugna o pennello (interno abitazione) oppure su facciate esterne con pennello oppure a spruzzo con un semplice nebulizzatore.

Dopo 24/48 applicare all'esterno il Rivestimento oppure due mani di Pittura, mentre in ambienti interni è sufficiente applicare una idropittura con antimuffa. Per ulteriore protezione dei Rivestimenti o delle Pitture si possono aggiungere da 70 a 100 grammi di MUFFASTEM per secchio.



Caratteristiche del prodotto.

DATI TECNICI	UNITA' DI MISURA	VALORE
Diluizione massima (con acqua pulita) 1:1 Nb.- La % viene regolata in funzione all'entità delle muffe presenti in facciata.	%	100
Consumo/resa	Litri/mq.	0,067 – 0,1
Tempo di essiccazione (a T=20°C)	ore	24
Peso specifico	Kg./lt.	1

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a T=20°C ± 1°C e U.R.=65% ± 5%) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di messa in opera.

Stabilità allo stoccaggio

Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia d'immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

Durante l'applicazione si consiglia l'uso di guanti, mascherine e occhiali, in caso di contatto con la pelle o in caso di contatto con gli occhi lavare con acqua per 15 minuti (v. scheda sicurezza).

Confezione:

Secchi da 5 litri.



Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia idoneo all'impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.