

# MUFFA STEM

## Scheda tecnica

# nanotecnica

### Descrizione

Soluzione tecnologica che serve per risanare, disinfettare e lavare le pareti intaccate da muffe. Viene utilizzata all'interno delle abitazioni oppure anche all'esterno in combinazione con i Rivestimenti in pasta o Pitture anti muffa.

### Impieghi principali

Murature interne ed esterne di ogni tipo di edificio.

### Modalità applicative

Se usato correttamente agisce contro batteri, ficomiceti (muffe), lieviti, alghe, ecc.; In grado di penetrare in profondità nello strato dove hanno sede i miceli dei funghi. Dopo aver spazzolato bene la superficie, diluire il prodotto MUFFASTEM con acqua, regolando la % di acqua in funzione all'entità di muffa (1 litro di antimuffa e 1 litro di acqua nel caso di poca muffa). Miscelare bene e lavare la superficie da trattare in modo accurato con una spugna o pennello (interno abitazione) oppure su facciate esterne con pennello oppure a spruzzo con un semplice nebulizzatore.

Dopo 24/48 applicare all'esterno il Rivestimento oppure due mani di Pittura, mentre in ambienti interni è sufficiente applicare una idropittura con antimuffa. Per ulteriore protezione dei Rivestimenti o delle Pitture si possono aggiungere da 70 a 100 grammi di MUFFASTEM per secchio.



### Caratteristiche del prodotto.

DATI TECNICI	UNITA' DI MISURA	VALORE
Diluizione massima (con acqua pulita) 1:1 Nb.- La % viene regolata in funzione all'entità delle muffe presenti in facciata.	%	100
Consumo/resa	Litri/mq.	0,067 – 0,1
Tempo di essiccazione (a T=20°C)	ore	24
Peso specifico	Kg./lt.	1

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a T=20°C ± 1°C e U.R.=65% ± 5%) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di messa in opera.

### Stabilità allo stoccaggio

Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia d'immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

Durante l'applicazione si consiglia l'uso di guanti, mascherine e occhiali, in caso di contatto con la pelle o in caso di contatto con gli occhi lavare con acqua per 15 minuti (v. scheda sicurezza).

### Confezione:

Secchi da 5 litri.



Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia idoneo all'impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.